

JUNIOR II, Unit Mobile untuk Divers Olahraga dan Ekspedisi, 100 l / menit

Breathing Air Compressor JUNIOR II



Unit, paling kompak sangat mobile jangkauan kompresor menyelam kami.

Karena ketangguhan dan kehandalan JUNIOR dengan lebih dari 30.000 unit yang terjual telah menjadi klasik global.

II JUNIOR yang kecil ukuran dan kompresor banding teknologi halus terutama untuk penyelam olahraga ambisius, yang ingin sumber yang aman dan dapat diandalkan udara murni, bahkan di lokasi menyelam terpencil. Berat ringan dan unit yang kompak portabel oleh satu orang dan cocok di setiap boot.

Ini BAUER kompak menyelam satuan telah diproduksi dengan menggunakan komponen kualitas terbaik, menegakkan inti BAUER itu karakteristik keandalan dan keamanan.

Desain lebih kompak dan berbagai perbaikan pintar membuat JUNIOR II bahkan nilai uang yang lebih baik bagi para penyelam olahraga berkomitmen.

Para JUNIOR baru II adalah produk didasarkan pada lebih dari 60 tahun pengalaman dan ketat Manajemen Mutu BAUER menurut DIN EN ISO 9001.

Data Teknis

Model	Mendorong	FAD	RPM	Mengisi tingkat	Mendorong		Filter Sistem	Dimensi approx. cm			Berat bersih
		l / menit *	min ⁻¹	min **	kW	HP	Triplex®	L	W	H	approx. kg
JUNIOR II - B	4-stroke bensin 2)	100	2300	2,0	4,0	5,5	P21	78	34	42	44
JUNIOR II - E	tiga fase	100	2300	2,0	2,2	3,0	P21	66	36	42	46
JUNIOR II - W	satu fase	100	2300	2,0	2,2	3,0	P21	66	39	42	46

Dipatenkan kami Triplex® filter cartridge adalah sumber yang aman dari udara pernapasan murni menurut DIN EN 12021 (sebelumnya DIN EN 3188).

Triplex® filter cartridge: P21 saringan dengan modifikasi (outlet kondensat, bawah saringan dimodifikasi, perumahan lebih pendek dan katup pengaman standar).

Pembuangan kondensat: panduan menguras dioperasikan oleh dua tombol sekrup pada perumahan filter dan satu di pemisah setelah tahap kedua. Ini mengalir telah ditempatkan pada ketinggian yang meninggalkan ruang yang cukup untuk bawah wadah kondensat.

Semua Versi Kompresor: berbentuk L frame dengan pelat dasar khusus untuk blok kompresor dan motor yang memungkinkan sabuk tensioning cepat dan sederhana, V-belt drive (SPZ sabuk), Plastik kipas kain kafan dengan pemegang terintegrasi untuk tabung asupan teleskopik, Steel membawa menangani tetap untuk pelat dasar memungkinkan transportasi mudah oleh dua orang (rel di kedua sisi unit), Karet anti-getaran kaki, bracket adaptor Terpadu mengisi untuk dua selang dengan DIN dan koneksi ISO.

1) tersedia dengan saklar atas perangkat 330/225 bar atau 225 bar/330 bar alternatif

2 unit) standar dengan tabung asupan terintegrasi teleskopik dan Subaru mesin empat-stroke

* mengisi dari 0 sampai 200 bar silinder

** tingkat pengisian untuk 1 liter kapasitas silinder dari 0 sampai 200 bar